
ARBETS-BELYSNING



STERNHAMMAR

GLOBAL VEHICLE PARTS

2022

STERNHAMMAR
GLOBAL VEHICLE PARTS

Sternhammar är en svensk importör och tillverkare av fordonsrelaterade komponenter, förbrukningsartiklar och tillbehör. Företaget grundades 1938 i Örebro och är idag en del av Axel Johnson-koncernen. Vi tillhandahåller ett av branschens bredaste sortiment och har fokuserat på att utveckla produkter under våra egna varumärken. Våra produkter skall spegla marknadens högt ställda krav på kvalitét samt erbjuda kostnadseffektivitet för våra kunder. Vi vill driva innovation genom egen utveckling och design som ger mervärde för användaren.

MAKING THINGS HAPPEN
Vi tar initiativ och driver utveckling. Levererar det vi lovat.

GOOD TO WORK WITH
Människor, relationer och respekt är centralt i vår organisation.
Vi uppmuntrar kreativitet, passion och glädje. Är en partner att lita på.

FAR-SIGHTED
Driver hållbar och långsiktig utveckling med syfte att vara en av de ledande aktörerna i vår bransch.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

INNEHÅLL

Handlampor	4
Motorhuvslampa	14
Arbetsbelysning	15
Ficklampor	18
Pannlampor	20
Tillbehör	22



BRA LJUS DÄR DU ÄR

Bra arbetsbelysning är A och O för en god arbetsmiljö. Vi förstår vikten av kvalitativa ljuslösningar där funktion och användarvänlighet sätts i första hand. Sternhammars arbetsbelysning är särskilt framtagen för att passa arbetsplatser där kraven och miljöerna kan skilja sig men där alla strävar efter en ljus arbetsdag. Arbetslampor, ficklampor och pannlampor för både arbete och fritid.

HYBRID AV DEN KLASSISKA HANDLAMPAN OCH DEN LILLA PENNFICKLAMPAN.

Smidig verkstads/inspektionslampa. En hybrid av den klassiska handlampan med mycket prestanda och den lilla pennficklampan. Dubbla ljuslägen gör att ljusbilden anpassas efter behovet. Spotlampa i toppen. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Clips på baksida
- Dubbla magneter på baksidan
- Dubbla ljuslägen
- Batteriindikator



INSPEKTIONSLAMPA
HYBRID PEN
Art. nr. 5043904

GVP LIGHTS

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 1050 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	250/100 lm
Ljusstyrka, spotlampa	90 lm
Färgtemperatur	5300–6700 K
Färgåtergivningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	1,5–3,5 h
Batteritid spotlampa	4 h
Laddningstid USB-C	2 h
Laddningstid trådlös	2,5 h
IP klass	IP54
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	192 x 35 x 35 mm
Vikt	80 g

HANDLAMPA I ETT OPTIMALT FORMAT FÖR VERKSTÄDER.

Mångsidig arbets/verkstadslampa med belysning på båda sidor, samt spot i toppen. Möjlighet att lysa båda sidor samtidigt göra att du enkelt kan lysa upp ett större arbetsområde. Dimbara ljuskällor gör att du lätt anpassar ljuset efter din arbetsmiljö. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Kraftig magnetfot
- Krok i botten
- Batteriindikator
- Dimbar



ARBETSLAMPA
DUO LED

Art. nr. 5043903

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 4400 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	100–1000 lm
Ljusstyrka, spotlampa	150 lm
Färgtemperatur	5300–6700K
Färgåtergivningsindex	CRI 68
Batteritid huvudlampa	3,5–8 h
Batteritid spotlampa	8 h
Laddningstid USB-C	4 h
Laddningstid trådlös	6,5 h
IP klass	IP20
IK klass	IK08
Mått (HxDxB)	353 x 43 x 50 mm
Vikt	330 g

RÄTT BELYSNING

Belysningsprodukter som ingår i varumärket GVP är av hög kvalité och lämpar sig för tuffa arbetsmiljöer. Här hittar du praktiska arbetslampor, allt från handlampor i olika modeller till justerbar belysning både för inom- och utomhusbruk. Med rätt arbetsbelysning ökar förutsättningarna till ett väl utfört arbete med god kvalitet och precision, varje gång.



GVP LIGHTS

GRYMT ARBETSLJUS MED STEGLÖS DIMNINGS-FUNKTION

Handlampa med trådlös laddning via laddningsplatta. Denna 5 W COB LED lampa ger ett mycket bra arbetsljus. Genom steglös justering av ljusstyrka kan du ställa in den perfekta ljusstyrkan för den miljö du befinner dig i.



Möjlighet att rotera vinkeln på foten 150 grader. Starka magneter både i lampfot och på baksidan. Magneterna gör även att lampan fäster sig på laddningsplattan, till och med om den sitter monterad på vägg. Finns även integrerad krok för upphängning.

Förutom huvudlampan finns även en spotlampa i toppen som presterar 300 lumen.

Eftersom inga sladdar behöver anslutas till lampan är produkten klassad som IP68. Gummerad yta på lampan minskar risk för repor eller andra skador om man skulle stöta emot lack eller annan känslig yta.

ARBETSLAMPA
LED COB 55-500 LM TRÅDLÖS LADDNING

Art. nr. 5043901

GVP LIGHTS

Ljuskälla	5 W COB LED
Batterityp	3,7 V 2600 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	55-500 lm
Ljusstyrka, spotlampa	300 lm
Batteritid huvudlampa	3 h @500 lm, 8 h @55 lm
Batteritid spotlampa	5 h
Färgtemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA70
Laddningstid	4,5 h
IP-klass	IP68

KOMPAKT HANDLAMPA MED TRÅDLÖS LADDNING.

Handlampa med trådlös laddning via laddningsplatta.
Denna 3 Watts COB LED lampa ger ett mycket bra arbetsljus.
Genom steglös justering av ljusstyrka kan du ställa in den perfekta ljusstyrkan för den miljö du befinner dig i.
Designen gör att lampan är smidig och lätt att få med sig i byx- eller skjortfickor.



ARBETSLAMPA
LED COB 35-300 LM

Art. nr. 5043902

Ljuskälla	3W COB LED
Batterityp	3,7V 1200mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	35-300 lm
Ljusstyrka, spotlampa	300 lm
Batteritid huvudlampa	2h @ 300 lm, 8h @ 35 lm
Batteritid spotlampa	5,5 h
Färgtemperatur	5650-6500K
Färgåtergivning	RA70
Laddningstid	2,5 h
IP-klass	IP68

SMIDIG OCH FLEXIBEL LADDNING AV LAMPOR.

Ladda två enheter samtidigt på den trådlösa dubbelladdaren.



LADDNINGSPLATTA
SINGEL/DUBBEL

Art. nr. 5043990, 5043991

Laddningsplattor för lamporna 5043901, 5043902.
Magneter på baksidan och hål för fixering vid väggmontage.

Art. nr. 5043990	Singel, 5 V, 1 A
Art. nr. 5043991	Dubbel, 5 V, 2 A



TÅLIG HANDLAMPA

Robust handlampa med patenterad dimmningsfunktion.

Art. nr. 5043912



ARBETSLAMPA
LED FLOOD

Robust handlampa med den patenterade dimmningsfunktionen. Justera mellan 100–1000 lumen. Unik design gör att du kan skifta ljusbilden från dimmad arbetsbelysning till ficklampa genom att öppna linslocket. Battery indikator i handtag. Lamphuset kan justeras 150°. IP65/IK07 gör att lampan är säker i en tuff verkstadsmiljö och är resistent mot stötar och vibrationer. Handtag förstärkt med gummiför ett bättre grepp. Krok i ändan på hantaget för upphängning samt stark magnet.

Ljuskälla	10 W COB LED
Batterityp	3,7 V 3200 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	100–1000 lm
Batteritid huvudlampa	2 h @1000 lm, 10 h @100 lm
Färgtemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA 80
Laddningstid	4 h
IP-klass	IP65

Art. nr. 5043912

KRAFTFULL BATTERIDRIVEN ARBETSLAMPA I KOMPAKT FORMAT.

Dimbar ljuskälla för bäst ljus på arbetsplatsen. Magnet i justerbar arm för möjlighet att rikta ljuset. Lampans storlek gör att den lätt packas med i ex. verktygslådan eller handskfacket. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Kraftig magnet i arm
- Batteriindikator
- Dimbar





ARBETSLAMPA
HD LED

Art. nr. 5043905

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,6 V 4500 mAh Li-ion
Ljusstyrka	100–1000 lm
Färgtemperatur	5300–6700 K
Färgåtergivningsindex	CRI 80
Batteritid	3–18 h
Laddningstid USB-C	2,5 h
Laddningstid trådlös	5,5 h
IP klass	IP65
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	110 x 68 x 45 mm
Vikt	305 g

ALLTID LADDAD OCH TILLGÄNGLIG



UPPTÄCK ALLA FÖRDELAR MED TRÅDLÖSA LADDNINGSMÖJLIGHETER

Det nya systemet med trådlös laddningsbas ger dig fördelen av att slippa ytterligare laddkablar som trasslar eller inte är där de ska vara när du behöver dom. Oavsett om du monterar GVP Lights laddplatta på vägg eller om den ligger fristående så har din lampa fått sin bas, med platsen den hör hemma på. Du slipper även slita på kontakter som blir sämre över tid och ger din lampa en längre livslängd. Plattan är kompatibel med alla GVP Lights produkter som stöder en trådlös laddning. Trådlös laddning är en elegant metod där ingen kabel eller ström kopplas in i din lampa utan tekniken bygger på magnetiska induktion som skapas mellan platta och lampa. Det är en väl beprövad teknik och har funnit länge för mobiltelefoner, surfplattor och laptops.





PENNLAMPA
LED

Art. nr. 5043930

Inspektionslampa i pennformat. Magnet och fickclips på baksidan. Huvudlampan ger ett brett ljus medan spotlampan i toppen ger ett smalare. Laddning genom medföljande USB-C kabel. • Fickclips och magnet på baksida • Batteriindikator • Smidigt format

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 600 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	150 lm
Ljusstyrka, spotlampa	70 lm
Färgtemperatur	5500–6500K
Färgåtergivningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	2 h
Batteritid spotlampa	4,5 h
Laddningstid USB-C	1,5 h
IP klass	IP20
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	158 x 15 x 14 mm
Vikt	50 g



MOTORHUVSLAMPA 8 W
LED SLIM UPPLADDNINGSBAR, ROTERBAR

Art. nr. 5041862

Robust motorhuvslampa i slimmad design. Roterbart ljushus och ett stort ljusflöde om 120° för ett bra arbetsljus. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Uppladdningsbar. Tillverkad i aluminium med gummerade kanter och mjukvadderade hakar. Klarar de flesta kemikalier och lösningsmedel som kan finnas i verkstäder. Justerbar längd. Laddas genom micro-USB som medföljer.

Ljuskälla	8 W LED
Ljusstyrka 100 % / 50 %	1200 Lm / 500 Lm
Ljustemperatur	6000 K
Batteri	3,7 V, 4400 mAh Li-ion
Batteritid 100% / 50%	3 h / 6 h
Laddning	ca 5,5 h
Längd, justerbar	1,1–1,8 m
Temperaturområde	-10°C– +40°C
IP-klass	IP54
Slagtålighet enl. EN62262	IK07



ARBETSLAMPA 6 W
COB LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 5043914

En strålkastare med kompakt design. Tack vare det roterande huvudet och tvåstegs ljusströmbrytare ger denna GVP-produkt en överlägsen ljusriktning för att säkerställa att du får en perfekt arbetsmiljö. Laddare ingår. Framsida av aluminium. Justerbar magnetisk botten. Vattentät.

Ljuskälla	6 W COB LED
Ljusstyrka	400/300 lm
Arbetstid	2 timmar för 600 lm, 4 timmar för 300 lm
Laddningstid	2,5 timmar
Batteri	18650 Li-ion 3,7 V 2600 mAh
Dimensioner	78 x 76 x 52 mm
IP-klass	IP65
Slagtålighet enl. EN62262	IK07









KOMPAKT PORTABEL ARBETSLAMPA I ALUMINIUM MED GUMMERADE KANTER.

Slag och vibrationstålig. COB LED-teknik ger lampan ett bra och energieffektivt ljus samt längre livslängd. Batteridriven. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Justerbar fot, 180°, med en kraftig magnet för flexibel användning. Batteriindikator visar aktuell batterinivå. Laddning genom Micro-USB. Laddkabel medföljer.
Passar stativ 5033890.





ARBETSLAMPA 10 W
COB LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 5043810

Ljuskälla	10 W COB LED
Ljusstyrka 100 % / 50 %	1000 Lm / 500 Lm
Ljustemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA95
Livslängd	30 000 h
Batteri	3,7 V, 4400 mAh
Batteritid 100% / 50%	3 h / 6 h
Laddning	ca 4,5 h
Temperaturområde	-10°C– +40°C
IP-klass	IP67
Slagtålighet enl. EN62262	IK08

UPPLADDNINGSBAR, SLAG- OCH VIBRATIONSTÅLIG ARBETSBELYSNING PÅ 25 WATT.

Patenterad steglös justeringsnav av ljusstyrka från 250 lm upp till 2500 lm. Bred ljusbild om 120 grader. Lamphuset är tillverkat i PU vilket gör att lampan blir resistent mot de vanligaste verkstadskemikalierna samt stryktålig. Slagtålighet enligt IK07. Vatten- och dammtät enligt IP65.





ARBETSLAMPA 25 W
COB LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 5043825

Ljuskälla	25 W COB LED
Ljusstyrka	250–2500 lm
Ljustemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA95
Livslängd	30 000 h
Batteri	7,4 V, 5200 mAh
Batteritid	2 h (100%) / 10 h (50%)
Laddning	ca 2,5 h
IP-klass	IP65
Slagtålighet enl. EN62262	IK07



ARBETSLAMPA 40 W
COB LED UPPLADDNINGSBAR MED HÖGTALARE

Art. nr. 5043830

Ljuskälla	40 W COB LED
Spänning	220/230 VAC, 50/60 Hz
Ljustemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA95
Ljusstyrka 100%/50%/10%	4000 Lm / 1500 Lm / 400 Lm
Livslängd	30 000 h
Batteri	7,4 V, 5200 mAh
Batteritid 100%/50%/10%	1,5 h / 4,5 h / 9,0 h
Laddning	ca 2,5 h
Temperaturområde	-10°C– +40°C
IP-klass	IP67
Slagtålighet enl. EN62262	IK08



ARBETSLAMPA 40 W
COB LED

Art. nr. 5043840

Ljuskälla	40 W COB LED
Ljusstyrka	400-4000 lm
Ljustemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA70
Livslängd	30 000 h
IP-klass	IP54
Slagtålighet enl. EN62262)	IK07

ARBETSLAMPA 60 W
COB LED

Art. nr. 5043860

Robust arbetslampa i modern och praktiskt design. Lamhus tillverkat i PU gör lampan både slagtålig, vibrationstålig och resistent mot de vanligaste verkstadskemikalierna. Ställbar fot som även passar på stativ. Patenterad steglös justering av ljusstyrka från 600 lm upp till 6000 lm. Bred ljusbild.

Ljuskälla	60 W COB LED
Ljusstyrka	600-6000 lm
Ljustemperatur	5650–6500 K
Färgåtergivning	RA70
Livslängd	30 000 h
IP-klass	IP54
Slagtålighet enl. EN62262)	IK07







PENNFICKLAMPA
LED 3 W

Art. nr. 584760

Aluminium. Skaktålig och väderbeständig. Utrustad med ett clips för fickan. Levereras med batterier i blisterförpackning.

Prestanda	85 Lm, 100 m
LED	Cree Xp-e® 3 W, 50 000 h brinntid
Strömbrytare	On/Off
Batterier	2 x AAA
Batteritid	5 h
Dimension	133 x 17 mm
Vikt	50 g
IP-klass	IP64



FICKLAMPA
LED 3 W

Art. nr. 584761

Aluminium. 6-kantsformad anläggningsyta för att undvika att lampan rullar på lutande underlag. Ficklampan är skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med handledsrem och batterier.

Prestanda	180 Lm, 150 m
LED	Cree Xp-e® 3 W, 50 000 h brinntid
Strömbrytare:	On/Off (tyst)
Batterier	3 x AAA
Batteritid	10 h
Dimension	121 x 32 mm
Vikt	98 g
IP-klass	IP64



FICKLAMPA
LED 5 W STÄLLBAR LJUSBILD

Art. nr. 584764

Aluminium med fokuslins. Ljusbilden ändras genom vridning av främre delen av ficklampan. 6-kantsformad anläggningsyta för att undvika att lampan rullar på lutande underlag. Ficklampan är skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med handledsrem och batterier.

Prestanda	300 Lm, 150 m
LED	Cree Xp-G2® 5 W, 50 000 h brinntid
Strömbrytare	On/Off
Batterier	3 x AAA
Batteritid	3 h
Dimension	126 x 34 mm
Vikt	119 g
IP-klass	IP64



FICKLAMPA
LED 3 W CAMPING

Art. nr. 584768

Aluminium. Skaktålig och väderbeständig.
Fungerar som ficklampa med linsen i normalläge, med linsen utdragen lyser lampan upp omgivningen med 360° spridning. För bil, båt, husvagn och camping mm. Levereras blisterförpackad med handledsrem och batterier.

Prestanda	120 Lumen, 150 m
LED	CREE Xp-e® LED 3 W, 50 000 h brinntid
Strömbrytare	On/Off
Batterier	3 x AAA
Batteritid	10 h
Dimension	120 x 34 mm
Vikt	95 g
IP-klass	IP65

KRAFTFULL FICKLAMPA MED FICKCLIPS.

Denna ficklampa är mycket kraftfull. Chassi i aluminium med fickclips. Skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med uppladdningsbart batteri (minst 500 ggr) samt laddare för 230 VAC.





FICKLAMPA LED 5 W

UPPLADDNINGSBART BATTERI

Art. nr. 584766

Prestanda	250 Lm, 200 m
LED	Cree Xp-G® 5 W
Livslängd	50 000 h brinntid
Strömbrytare	On/Off (tyst)
Batterier	1 x ICR18650
Batteritid	4 h
Dimension	138 x 33 mm
Vikt	125 g
IP-klass	IP65

EXTREMT KRAFTFULL FICKLAMPA I EXKLUSIVT ETUI.

Detta är vår mest kraftfulla LED-ficklampa. Uppladdningsbart batteri. Skaktålig och väderbeständig. Levereras i exklusiv låda med batteri och USB-laddare.





FICKLAMPA LED 10 W

UPPLADDNINGSBART BATTERI

Art. nr. 584769

Prestanda	600 Lm, 250 m
LED	Cree XML2 10 W
Livslängd	50 000 h brinntid
Strömbrytare	On/Off
Batterier	1x ICR18650 2600 mAh
Batteritid	3 h
Dimension	170 x 32 mm
Vikt	206 g
IP-klass	IP67

GRYMT ARBETSLJUS NÄR DU BEHÖVER HÄNDERNA FRIA.



Pannlampa med integrerad ljuskälla i bandet. Batteripack i nacke samt stöd över hjässa för optimal viktfördelning. Bred ljusbild från ljuskällorna i bandet och en smalare från ljuskällan placerad i mitten gör att du enkelt anpassar ljuset till det behov du har. Styr genom att antingen välja smal, bred eller kombinerat ljusflöde.



- Integrerade ljuskällor i bandet
- Batteriindikator
- Flera ljuslägen
- Optimal passform

PANNLAMPA
LED

Art. nr. 5043940

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 2000 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	350 lm
Ljusstyrka, spotlampa	150 lm
Färgtemperatur	5700–6300 K
Färgåtergivningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	4 h
Batteritid spotlampa	8 h
Laddningstid USB-C	2 h
IP klass	IP54
IK klass	IK07
Vikt	177 g

PANNLAMPA
LED UPPLADDNINGSBAR
Art. nr. 5041804

Kraftfull LED pannlampa med vinklingsbar lampa. Utan pannbandet kan lampan även användas som en liten stationär arbetsbelysning. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Justerbart fäste, vinklingsbart 180° samt med inbyggd magnet. Laddas via micro-USB som medföljer.

Ljuskälla	LED
Ljusstyrka 100 % / 50 %	250 Lm / 125 Lm
Färgtemperatur	6000 K
Batterityp	3,7 V, 2000 mAh
Batteritid 100 % / 50 %	4 h / 8 h
Laddtid	3 h
IP-klass	IP65
Slagtålighet enl. EN 62262	IK09







PANNLAMPA
LED 5 W FLOD
Art. nr. 584767

Med batteripack i lampan. Vinklingsbar nedåt. Justerbara elastiska pannband både runt och över huvudet. Skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med batterier.

Prestanda	210 Lumen, 75 m
LED	Cree Xp-g® LED 5 W
Livslängd	50 000 h brinntid
Batterier	3 x AAA
Batteritid	4 h
Vikt	88 g
IP-klass	IP65



PANNLAMPA
LED 5 W STÄLLBAR LJUSBILD
Art. nr. 584763

Med batteripack i lampan. Blinkande ljus i rött. Vinklingsbar nedåt. Justerbara elastiska pannband både runt och över huvudet. Skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med batterier.

Prestanda	210 Lumen, 40–140 m
LED	CREE Xp-g® LED 5 W
Livslängd	50 000h brinntid
Batterier	3 x AAA
Batteritid	4 h
Vikt	136 g
IP-klass	IP64



SPRIDNINGSLINS

Art. nr. 5043880

Spridningslins ”Softbox” passande 5043830, 5043840 och 5043860. Lätt installation för att konvertera arbetsljuset till en 360 graders belysning. Lampans IP och IK klass är densamma med spridningslinsen.



BÄLTESHÅLLARE

Art. nr. 584767

Bälteshållare för ficklampor.
Passar till följande ficklampor 584761, 584764, 584766, 584768



BATTERI ICR18650

Art. nr. 584775

Batteri	2600 mAh



STATIV

Art. nr. 5033890

Stativ för GVP verkstadsbelysning med plats för två arbetslampor.
Justerbar höjd, 1 250 mm–2 000 mm.

Passar till 5033820, 5033835, 5033855, 5043810 och 5043830.
Exklusive lampor.

För att se mer av vårt sortiment och utbud besök vår webb.

www.**sternhammar.**se

Telefon: 019-25 80 50
E-post: order@sternhammar.se

https://www.linkedin.com/
company/sternhammar-ab

https://www.facebook.com/
sternhammar



STERNHAMMAR

GLOBAL VEHICLE PARTS

Återförsäljare

Sternhammar AB Version Q3 2022

Sternhammar AB
Skjutbanevägen 6
SE-703 69 Örebro

Phone: +46 (0)19 25 80 50
www.sternhammar.se

Axel Johnson International
Sternhammar is part of Axel Johnson International